



LUMO K 4300 L

oświetlenie / floodlights	4 x 320 W LED
powierzchnia światła / light area	5000 m²
światło / light	166200 lm
kolor światła / light color	5700 K
stopień ochrony lamp / lamps protection	IP 67
wysokość masztu / mast height	8,5 m
hydrauliczny system podnoszenia/ hydraulic lifting system	
rotacja / rotation	359°
maksymalny wiatr / maximum wind rating	110 km / h
homologowane podwozie / homologated chassis	
opony / tyres	185/70R13
silnik / engine	Kohler KDW 702
obroty silnika / speed	1500 rpm
paliwo / fuel	Diesel
chłodzenie / cooling system	Ciecz / Liquid
emisja / emission	STAGE V
zbiornik / tank	120 L
czas pracy (tylko światło) / runtime (lights only)	218 h
spalanie (100% mocy) / fuel consumption (100% load)	1,0 L / h
spalanie (tylko światło) / fuel consumption (lights only)	0,55 L / h
prądnica / alternator	Bezszcotkowa / Brushless
napięcie / voltage	230 V
moc maksymalna / maximum electrical power	3,5 KW
regulacja napięcia / voltage accuracy	+/- 5%
moc akustyczna / acoustic emissions	61 dB (7,5 m)
waga / weight	950 Kg
długość / length	2350 mm
minimalna szerokość / min. width	1470 mm
maksymalna szerokość / max. width	1820 mm
minimalna wysokość / min. height	2355 mm
maksymalna wysokość / max. height	8500 mm

Nr art. 29294