



LUMO Y 4300 L

oświetlenie / floodlights
powierzchnia światła / light area
światło / light
kolor światła / light color
stopień ochrony lamp / lamps protection

4 x 320 W LED
5000 m²
166200 lm
5700 K
IP 67

wysokość masztu / mast height
hydrauliczny system podnoszenia / hydraulic lifting system
rotacja / rotation
maksymalny wiatr / maximum wind rating

8,5 m
359°
110 km / h

homologowane podwozie / homologated chassis
opony / tyres

185/70R13

silnik / engine
obroty silnika / speed
paliwo / fuel
chłodzenie / cooling system
emisja / emission
zbiornik / tank
czas pracy (tylko światło) / runtime (lights only)
spalanie (100% mocy) / fuel consumption (100% load)
spalanie (tylko światło) / fuel consumption (lights only)

Yanmar 2TNV70
1500 rpm
Diesel
Ciecz / Liquid
STAGE V
120 L
218 h
1,0 L / h
0,55 L / h

prądnica / alternator
napięcie / voltage
moc maksymalna / maximum electrical power
regulacja napięcia / voltage accuracy

Bezszczotkowa / Brushless
230 V
2,0 KW
+/- 5%

moc akustyczna / acoustic emissions
waga / weight
długość / length
minimalna szerokość / min. width
maksymalna szerokość / max. width
minimalna wysokość / min. height
maksymalna wysokość / max. height

61 dB (7,5 m)
950 Kg
2350 mm
1470 mm
1820 mm
2355 mm
8500 mm

Nr art.29859